Gamme aluminium **coulissant**

OMÉGA

FICHE TECHNIQUE



Cornière Aluminium 15x15

Montant :
Aluminium anodisé ou laqué



Options modèle Sillage :



Bord à bord
vitres
et/ou panneau



Roulettes:
- Roulement à billes avec système antidéraillement
- Réglage : 12 mm



Rail Haut :
-Aluminium 15/10e laqué ou anodisé
-Longueur maxi : 5150 mm
-Doublevoie ou Monovoie (largeur : 42mm)



Guide roulettes

Panneaux :
- Mélaminé 2 faces E1, épaisseur 16 mm
- Euroclasse d-s2,d0

Miroir ou Vitre laquée :
-Épaisseur : 4mm sécurisée par un film antibris montée sur un panneau épaisseur : 12 mm



Rail Bas Extra Plat
Doublevoie



Rail Monovoie



Rail Bas 3 voies



Rail Bas Encastré
Doublevoie ou Monovoie



Rail Bas Nivelable

Finition :
anodisé ou laqué

Remplissage



Panneau
épaisseur 16 mm



Vitre/Miroir
épaisseur 4 mm
Panneau épaisseur 12 mm



Leguan
épaisseur 1.6 mm
Panneau épaisseur 15 mm



Sillage
Multiples combinaisons suivant tableau option sillage (au recto de la fiche)

Données techniques

Versions rails haut/bas possibles :



En mm	Largeur vantail		Hauteur de niche hors-tout				
	Largeur mini	Largeur maxi	Hauteur mini	Hauteur maxi			
				V1	V3	V5	V6
Panneau - Miroir - Vitre Laquée ou Contrast	350	1200	350	2790	2780	2810	
Vitre laquée incisée				2600	2590	2620	
Vitre Contrast incisée				2560	2550	2580	
Vitre Collection Exclusive				Voir tarif			
Sillage				2790			
Leguan		950		2600			



Frein amortisseur double intégré
voir fiche technique AF17



Option Coulisoft
voir fiche technique CS01



Option Centreur amortisseur

Vue en coupe



**Sauf si rail encastré*

CITEO | N° REGISTRE FR019580_03UNYT

ecomaison | N° REGISTRE FR019580_103YUI

ecomaison | N° REGISTRE FR019580_04FIWL

Donnez ou recyclez vos meubles. Association ou Magasin ou Déchèterie
https://quefairedemesdechets.fr

LE TRI + FACILE

PEFC 10-32-2814 Promouvoir la gestion durable de la forêt www.pefc-france.org

ecomaison
Membre de l'Ameublement français