

SUR-MESURE

FICHE
TECHNIQUE
N° SM11
JUIN 2013

Tiroir(s) seul(s)

GENERALITES

Dans le cas de la fourniture de tiroir seul (sans bloc), la fixation des coulisses est à la charge du client.

Cette fiche a pour but d'expliquer les différents cas de figures qui peuvent se présenter et les positionnements des pointages à effectuer pour les vis.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Le positionnement avant dépend de la configuration des tiroirs, en applique ou entre joues.


L'entraxe de perçage dépend de la profondeur des coulisses du tiroir ainsi que du type de coulisse, sortie partielle ou total.

CAS N°1 : Façade entre-joues

(A) Distance du dessous de la tablette fixe à l'axe de perçage =
 $H \text{ façade} - 38\text{mm}$

(B) Distance entre deux axes de perçage =
 $H \text{ façade} + 2\text{mm}$

Nota :




Position de la vis à
l'avant pour la fixation
de la coulisse

*Le retrait avant correspond à la distance entre les chants avant de la joue et de la tablette fixe, elle est en règle générale de 5mm.


1 COULISSE SORTIE PARTIELLE

Vue de coté
joue droite



1 COULISSE SORTIE TOTALE

Vue de coté
joue droite




CAS N°2 : Façade en applique

(A) Distance du dessous de la tablette à l'axe de perçage = H façade - 38mm

(B) Entraxe de perçage = H façade + 2mm


Nota :



Position de la vis à l'avant pour la fixation de la coulisse

2

COULISSE SORTIE PARTIELLE



2

COULISSE SORTIE TOTALE

